

67365 Schweigenheim



Typ

das Problem

Dunkle Treppenhäuser, Flure oder aber auch zentral gelegene Bäder und Küchen, bei denen keine Möglichkeit besteht sie durch ein Fenster mit Tageslicht zu versorgen.



ohne Skytube

Menschen, Tiere und Pflanzen haben ein natürliches Bedürfnis nach Licht. Dies wird in innenliegenden, fensterlosen Räumen nur unzureichend befriedigt, und es muß deshalb auf das unnatürliche elektrische Licht zurückgegriffen werden.



mit Skytube

die Lösung

Ausgehend von der Dachfläche, egal ob Flach- oder Steildach, transportiert Skytube natürliches Licht bis zu 6 m ins Hausinnere und versorgt fensterlose Räume ohne zusätzliche Energiekosten mit lebenswichtigem Tageslicht.

Flure, Treppenhäuser aber auch Wohnräume und Arbeitsplätze werden durch Skytube mit natürlichem Tageslicht erleuchtet

Bäder, Küchen, WC's und Abstellräume können mit dem Skytube-Duo-System beleuchtet und gleichzeitig belüftet werden.

Pfflanzen und Tiere finden durch natürliches Tageslicht einen optimalen Lebensraum.

Durch das geschlossene System findet bei sommerlicher Hitze ohne zusätzlichen Sonnenschutz keine Raumaufheizung statt.

Auf Wunsch kann über das gleich System auch eine elektrische Lichtquelle zugeschaltet werden.

Skytube ist einfach zu Installieren und der variable Lichtadapter sorgt dafür, daß Dächer bis zu einem Neigungswinkel von 40 Grad problemlos ausgerüstet werden können. Durch einen speziellen Rohrwinkel können auch Einbauten in Dachneigungen bis 60 Grad realisiert werden.

Das Lichtrohr hat einen Durchmesser von 24 cm, ist in Einzelelementen von 60 cm erhältlich und kann bis zu einer Gesamtlänge von 6 m aufgerüstet werden.

Die Streulinse, die standardmäßig mit weißem Deckenring geliefert wird, kann alternativ auch mit verschiedenen Linsen -Dekors und gold- oder silberfarbenen Deckenringen ausgestattet werden.

Bei fachgerechter Montage gewähren wir 5 Jahre Garantie. Das Korrekt installierte Skytube-System ist absolut wartungsfrei.

das Prinzip

Natürliches Tageslicht gelangt über eine auf dem Dach installierte Acrylglaskuppel und einen speziell beschichteten Lichtkanal in das Hausinnere zu einem zu beleuchtenden Raum. Die hochverspiegelte Spezial-Oberfläche des Reflektorrohres garantiert dabei eine 95% ige Lichtnutzbarkeit, und die Streulinse sorgt für gleichmäßige Helligkeit im Raum.

